

# access

Une gamme de produits **économiques**  
pour une pratique dentaire **plus rentable**


## GO-TAPER

Conicité variable

**Rotation**   
continue

La séquence  
endodontique NiTi  
jusqu'à **50% moins chère**

**Testez**



**GO-TAPER**

**SATISFAIT ou REMBOURSÉ\***

### CAS STANDARDS



AVEC **GO-TAPER**

**RETROUVEZ  
LES SENSATIONS  
ORIGINALES !**




\* La garantie « satisfait ou remboursé » s'applique exclusivement dans le respect des données suivantes : ■ La garantie n'est valable que dans un délai de cent jours à date de facturation. ■ La garantie s'applique à des produits non déballés et non utilisés, à l'exception d'une boîte de 6 limes pour test. ■ Les produits doivent être retournés à la société dans les emballages et suremballages d'origine et accompagnés du motif de la demande d'échange ou de remboursement et d'une photocopie d'un devis ou d'une facture d'achat après avoir obtenu un accord de retour sur le site dans le compte du client ou auprès du Service Clients. ■ Dans tous les autres cas, la garantie ne pourra être appliquée.

# GO-TAPER UNIVERSAL

**RETROUVEZ LES SENSATIONS  
ORIGINALES !**


POUR TRAITEMENT




Flexibilité



Pouvoir  
de coupe



Résistance



Stérilisables  
à 134°C

**x 6**



GO-TAPER UNIVERSAL	LONGUEUR			
	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
KIT ASSORTI	-	202-268	202-276	202-284
A0 - 4% - ISO 19	202-260	-	-	-
A1 - 2% - ISO 18	-	202-261	202-269	202-277
A2 - 4% - ISO 20	-	202-262	202-270	202-278
B1 - 7% - ISO 20	-	202-263	202-271	202-279
B2 - 8% - ISO 25	-	202-264	202-272	202-280
B3 - 9% - ISO 30	-	202-265	202-273	202-281
B4 - 6% - ISO 40	-	202-266	202-274	202-282
B5 - 5% - ISO 50	-	202-267	202-275	202-283

# GO-TAPER RETRAITEMENT

POUR RETRAITEMENT

- Pour une **ÉLIMINATION** de l'obturation endodontique
- **INSTRUMENTS ADAPTÉS** à chaque tiers du conduit radiculaire

**x 6**



GO-TAPER RETRAITEMENT	LONGUEUR	RÉFÉRENCE
KIT ASSORTI	Assortie	202-288
C1 - 9% - ISO 30	16 mm	202-285
C2 - 8% - ISO 25	18 mm	202-286
C3 - 7% - ISO 20	22 mm	202-287